

FICHE TECHNIQUE

WELDERKEV

Désignation :

Gant soudeur tout croûte de bovin, fil Kevlar®.

Taille :

10

Coloris :

Rouge

Descriptif :

Gant soudeur tout croûte de bovin, pouce palmé, passepoils de renfort aux coutures, manchette en croûte de bovin, entièrement doublés coton. Longueur 35cm.

Matériaux :

100% cuir et cousu en fil Kevlar®.

Instruction d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques, utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, les travaux à proximité des fours...

Ne pas utiliser en cas de danger de risques chimiques, microbiologiques électriques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage :

Stoker au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine.


Instructions de nettoyage/ d'entretien

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :

Conforme aux directives 89/686/CEE et la Norme Européenne EN388: 2003 et EN407: 2004

Homologation: attestation délivré par SATRA REF - SPC0185467/1022/6 organisme notifié n°0321.



3132

- 3 : Résistance à l'abrasion
- 1 : Résistance à la coupure par tranchage
- 3 : Résistance à la déchirure
- 2 : Résistance à la perforation



413X4X

- 4 : Comportement au feu
- 1: Chaleur de contact
- 3: Chaleur convective
- X: Chaleur radiante
- 4: Petites particules de métal
- X: Grosses particules de métal

